

# Blad met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EEG

datum van de druk: 05.03.2007

opnieuw bewerkt op: 05.03.2007

## 1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

- **Informatie over het produkt**
- **Handelsnaam:** NIVELLIERMASSE EXTREM (Verwaard Bouwstoffen)
- **Toepassing van de stof/ van de bereiding** Goed uitsmeerbare estrik
- **Fabrikant/leverancier:**  
MUREXIN AG  
Franz v. Furtenbachstr. 1  
A-2700 Wiener Neustadt

Tel.: 02622/27401

VERWAARD Handelsonderneming B.V.  
St. Teunislaan 1  
5231 BS Den Bosch


Tel./Fax: 073-640 11 30 / 073-640 12 36

- **inlichtingengevende sector:** Tel./Fax: 073-640 11 30 / 073-640 12 36

## 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **Chemische karakterisering**
- **Beschrijving:** Mengsel bestaande uit hierna genoemde stoffen.

### · Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 65997-16-2	cement	 Xi; R 36/38-43	10-25%
EINECS: 266-043-4			

## 3 Identificatie van de gevaren

### · gevaaromschrijving:



Xi Irriterend

- **speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**  
R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.  
R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
- **Classificatiesysteem:**  
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

## 4 Eerstehulpmaatregelen

- **Na het inademen:**  
Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.  
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
- **na huidcontact:** Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
- **Na oogcontact:**  
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft.  
Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
- **Na inslikken:** Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

## 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- **Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

(Vervolg op blz. 2)

# Blad met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EEG

datum van de druk: 05.03.2007

opnieuw bewerkt op: 05.03.2007

**Handelsnaam: NIVELLIERMASSE EXTREM (Verwaard Bouwstoffen)**

(Vervolg van blz. 1)

· **speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

## 6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

- **Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:** Niet nodig.
- **Maatregelen ter bescherming van het milieu:**  
Mag niet in riolering of afvalwater terecht komen.  
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
- **Procedure voor het reinigen/opnemen:** Mechanisch opnemen.

## 7 Hantering en opslag

- **Handling:**
- **Informatie m.b.t. veilig hanteren:** Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:** Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Enkel in de originele verpakking bewaren.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**  
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.  
Tegen luchtvochtigheid en water beschermen.

## 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**  
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- **Ademhalingsbescherming:** Niet noodzakelijk.
- **Handbescherming:** Veiligheidshandschoenen.
- **Handschoenmateriaal**  
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**  
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- **Oogbescherming:** Veiligheidsbril.
- **Lichaamsbescherming:** Draag geschikte beschermende arbeidskleding.

## 9 Fysische en chemische eigenschappen

· **Algemene gegevens**

<b>Vorm:</b>	Poeder
<b>Kleur:</b>	grijs

(Vervolg op blz. 3)

# Blad met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EEG

datum van de druk: 05.03.2007

opnieuw bewerkt op: 05.03.2007

**Handelsnaam: NIVELLIERMASSE EXTREM (Verwaard Bouwstoffen)**

(Vervolg van blz. 2)

<b>Reuk:</b>	karacteristiek
<b>· Toestandsverandering</b>	
<b>Smeltpunt/smeltbereik:</b>	n.b. °C
<b>Kookpunt/kookpuntbereik:</b>	n.b. °C
<b>· Vlampunt:</b>	n.a. °C
<b>· Ontstekingsstemperatuur:</b>	n.a. °C
<b>· Zelfonsteking:</b>	Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
<b>· Ontploffingsgevaar:</b>	Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
<b>· Ontploffingsgrenzen:</b>	
<b>onderste:</b>	n.a. Vol %
<b>bovenste:</b>	n.a. Vol %
<b>· Stoomdruk bij 20°C:</b>	n.a. hPa
<b>· Dichtheid bij 20°C:</b>	1,5 kg/dm <sup>3</sup> (Schüttdichte)
<b>· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:</b>	
<b>Water bij 20°C:</b>	unter 50 g/l
<b>· pH-waarde bij 20°C:</b>	ca. 12
<b>· Oplosmiddelgehalte:</b>	
<b>Organisch oplosmiddel:</b>	0,0 %
<b>· Gehalte aan vaste bestanddelen:</b>	100 %

## 10 Stabiliteit en reactiviteit

- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **Gevaarlijke reacties:** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **Gevaarlijke afbraakproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

## 11 Toxicologische informatie

- **Acute toxiciteit:**
- **Primaire aandoening:**
- **op de huid:** Prikkelde huid en de slijmvliezen
- **aan het oog:** Prikkeling
- **Overgevoeligheid:** Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
- **Aanvullende toxicologische informatie:**  
Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:  
Irriterend

## 12 Milieu-informatie

- **Algemene informatie:**  
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein  
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

## 13 Instructies voor verwijdering

- **Produkt:**
- **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.

(Vervolg op blz. 4)

# Blad met veiligheidsgegevens

## volgens 91/155/EEG

datum van de druk: 05.03.2007

opnieuw bewerkt op: 05.03.2007

**Handelsnaam: NIVELLIERMASSE EXTREM (Verwaard Bouwstoffen)**

(Vervolg van blz. 3)

· **Europese afvalcatalogus**

17 09 04 | niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en slooafval

· **Niet gereinigde verpakkingen:**

· **Aanbeveling:**

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze kunnen vervolgens na adequate reiniging opnieuw gebruikt worden.

### 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· **Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):**

· **ADR/GGVS/E klasse:** -

· **Vervoer per zeeschip IMDG:**

· **IMDG-klasse:** -

· **Marine pollutant:** Neen

· **Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:**

· **ICAO/IATA-klasse:** -

### 15 Wettelijk verplichte informatie

· **Kentekening volgens EEG-richtlijnen:**

Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.

· **Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:**

Xi Irriterend

· **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

cement

· **R-zinnen:**

36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.

43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

· **S-zinnen:**

25 Aanraking met de ogen vermijden.

26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

29 Afval niet in de gootsteen werpen.

37 Draag geschikte handschoenen.

60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

· **Nationale voorschriften:**

· **Gevaarklasse v. water: WGK 1 (D) (Zelfclassificatie):** weinig gevaarlijk voor water.

### 16 Overige informatie

· **Relevante R-zinnen**

36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.

43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

· **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**